

BIZTONSÁGI RAGASZTÓSZALAG – S-típus Perforált, sorszámozott, kék



- ❖ A biztonsági szalag rendkívül kényelmes és biztonságos megoldás az áru zárt állapotának bizonyítására. A szállításakor vagy raktározásakor a bontási kísérlet vagy manipuláció nem marad nyom nélkül.
- ❖ A biztonsági ragasztószalag feltépésekor az alkalmazási felületen és a szalag felszínén is megmásíthatatlan nyom marad. Alsó rétege az alkalmazási felületen marad, kirajzolódik a „VOID OPENED” biztonsági lenyomat. A „VOID OPENED” felirat a szalag felszínén is láthatóvá válik. A biztonsági ragasztószalagot visszahelyezni vagy visszragasztani nyom nélkül nem lehetséges.
- ❖ Különösen hatékony kartonpapír, impregnált és laminált felületeken.
- ❖ Tekercsben, perforálva szállítjuk.
- ❖ Fagyási hőmérséklet -40°C
- ❖ $+60^{\circ}\text{C}$ hőmérsékletnél a tapadás több mint 24 óra.

ALKALMAZÁS

- ❖ A biztonsági szalag megfelelő működése érdekében nagy figyelmet kell fordítani a felragasztásra. A felhasználási felületre kézzel vagy kézi adagolóval erősen rásimítva, a szélein ismételt körbe simítással ragasszuk fel. Amennyiben a biztonsági szalag túl gyorsan van letekerve, a szalag érzékenysége miatt a biztonsági lenyomat megjelenhet.
- ❖ Ajánlott felragasztási hőmérséklet: $+15^{\circ}\text{C}$ és $+25^{\circ}\text{C}$ között.
- ❖ A biztonsági aljenyomat minősége függ az alkalmazási felület minőségétől. A megfelelő alkalmazás érdekében a felhasználás előtt a felhasználónak mindig tesztelni kell a biztonsági szalagot az alkalmazási körülmények között a felhasználni kívánt felületen.

TÁROLÁS

A biztonsági szalag tárolása száraz helyen, $+10^{\circ}\text{C}$ és $+20^{\circ}\text{C}$ között, dobozban, napfénytől védve ajánlott.

Típus: S	Méret (mm)	Alapanyag	Raktári típus	További jelölési lehetőség
- Biztonsági szalag - kifejlesztve a csomagolóiparban kartondobozokon történő használatra.	48 mm x 50 m/tekercs 150 mm-enként perforált Sorszámozott	PET fólia speciális akril ragasztóval	Kék színű standard szalag, „VOID OPENED” alsó nyomattal.	A raktári típusok további feliratozása nem lehetséges.

A Forgalmazó minden nyilatkozata, technikai információja és javaslata a Gyártó megbízhatónak ítélt tesztjein alapul, azonban azok pontossága és teljessége nem garantált. A kifejezett és a hallgatóságos garancia helyett az alábbi kijelentést kell érvényesnek tekinteni: A hibásnak bizonyult terméket az Eladó és a Gyártó köteles kicserélni, azonban más kötelezettség nem terheli őket. Használat előtt a Felhasználónak kell megítélnie, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra, és a Felhasználó viseli az összes ehhez kapcsolódó kockázatot és felelősséget. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül fejlessze, és ezáltal megváltoztassa a terméket. Sem az Eladó, sem a Gyártó nem felelős akár a szerződésen kívüli, akár a szerződés szerinti, közvetlen, közvetett vagy származtatott veszteségért vagy kárért, amely a termék nem megfelelő felhasználásából ered. Az itt nem felsorolt nyilatkozatnak vagy javaslatnak semmilyen kötelező érvénye nincsen, hacsak a Gyártó és/vagy az Eladó által is aláírt megegyezés mást nem állít.